




zgodnie z EN 1563
z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18
wewnątrz i zewnątrz epoksydowane
dla wody i płynów nieagresywnych do max. 40°
ciśnienie robocze: max. 16 bar (PN 16)

kołnierze zwymiarowane i owiercane
zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard
EN 1092-2 - PN 16 od DN 200
prosimy podać przy zamówieniu
większe średnice na zapytanie

Nr 510

Kształtka T

Trójnik kołnierzowy



DN	DN1	L	h	masa
50	50	300	150	11,2
65	50	330	157	13,0
	65	330	165	13,3
80	50	330	160	13,6
	65	330	165	14,8
	80	330	165	15,4
100	50	360	170	16,6
	65	360	175	17,6
	80	360	175	18,6
	100	360	180	19,4
125	50	400	185	30,0
	65	400	190	31,0
	80	400	190	23,0
	100	400	195	24,0
	125	400	200	25,5
150	50	440	200	27,5
	65	440	205	33,0
	80	440	205	29,0
	100	440	210	29,5
	125	440	215	31,0
	150	440	220	32,0
200	50	520	230	42,2
	65	520	235	51,5
	80	520	235	42,5
	100	520	240	43,0
	125	520	245	45,0
	150	520	250	46,5
	200	520	260	50,0
250	80	700	270	71,0
	100	700	275	75,0
	125	700	285	71,0
	150	700	300	81,0
	200	700	325	76,5
	250	700	350	83,0
300	80	800	290	92,0
	100	800	300	94,0
	125	800	305	126,0
	150	800	325	101,0
	200	800	350	102,0
	250	800	375	112,0
	300	800	400	114,0

Łuki kołnierzowe

Nr 550 kształtka Q




Nr 551 kształtka FFK 45°

Nr 552 kształtka FFK 11 1/4°

Nr 553 kształtka FFK 22 1/2°

Nr 554 kształtka FFK 30°




kąt	DN	b	masa
90°	50	150	6,5
	65	165	8,0
	80	165	9,9
	100	180	11,9
	125	200	15,6
	150	220	20,5
	200	260	31,0
	250	350	50,0
	300	400	70,0
	300	400	70,0
45°	50	150	9,0
	65	165	12,0
	80	130	9,5
	100	140	11,4
	125	150	14,6
	150	160	18,7
	200	180	27,5
	250	350	55,0
	300	400	76,5
	300	400	76,5
30°	80	130	9,5
	100	140	11,9
	125	225	11,1
	150	160	19,6
	200	180	28,6
	250	210	45,0
	300	255	63,0
	300	255	63,0
	300	255	63,0
	300	255	63,0
22 1/2°	80	130	7,0
	100	140	11,9
	125	225	15,6
	150	160	19,7
	200	180	33,5
	250	210	45,0
	300	255	63,0
	300	255	63,0
	300	255	63,0
	300	255	63,0
11 1/4°	80	130	9,8
	100	140	11,9
	125	225	16,0
	150	160	19,7
	200	180	32,5
	250	210	45,0
	300	255	63,0
	300	255	63,0
	300	255	63,0
	300	255	63,0

Nr 520

Kształtka TT



Czwórnik kołnierzowy




DN	L	masa
50	300	17,0
65	330	22,0
80	360	27,0
100	400	34,0
125	450	46,0
150	500	60,0
200	600	93,0
250	700	135,0
300	800	186,0

Nr 290

Kształtka N



Łuk kołnierzowy 90° ze stopką



DN	b	c	masa
50	150	95	11,0
80	165	110	13,4
100	180	125	16,8
150	220	160	29,5