

Tabela profilowania podbudowy

PIKIETAŻ	łączna powierzchnia przekroju profilowania	ODLEGŁOŚĆ	OBJĘTOŚĆ profilu
[m]	[m ²]	[m]	[m ³]
0+044,80	0,19		
		30,2	9,82
0+075,00	0,46		
		25	12,50
0+100,00	0,54		
		25	13,25
0+125,00	0,52		
		25	12,75
0+150,00	0,5		
		25	12,63
0+175,00	0,51		
		25	12,13
0+200,00	0,46		
		25	11,63
0+225,00	0,47		
		25	11,50
0+250,00	0,45		
		25	10,88
0+275,00	0,42		
		25	12,00
0+300,00	0,54		
		25	10,50
0+325,00	0,3		
		25	7,88
0+350,00	0,33		
		25	9,00
0+375,00	0,39		
		25	10,50
0+400,00	0,45		
		25	9,88
0+425,00	0,34		
		25	4,25
0+450,00	0		
		25	0,00
0+475,00	0		
		25	0,00
0+500,00	0		
		25	0,00
0+525,00	0		
		25	0,00
0+550,00	0		
		25	4,50
0+575,00	0,36		
		25	11,13
0+600,00	0,53		
		25	12,38
0+625,00	0,46		

		25	11,50
0+650,00	0,46		
		25	12,13
0+675,00	0,51		
		25	13,50
0+700,00	0,57		
		25	9,75
0+725,00	0,21		
		25	6,50
0+750,00	0,31		
		25	9,13
0+775,00	0,42		
		25	8,63
0+800,00	0,27		
		25	10,00
0+825,00	0,53		
		25	9,75
0+850,00	0,25		
		25	7,38
0+875,00	0,34		
		25	9,13
0+900,00	0,39		
		25	4,88
0+925,00	0		
		14,7	0,00
0+939,70	0		
Suma:			311,32

Podsumowanie

Objętość profilu wg tabeli
Średnia grubość warstwy

311,32 m³
0,10 m