

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

LP	km	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+044,80 ÷ 0+050,81	-	6,01	31,13	
2	0+050,81 ÷ 0+448,50	5,00	397,69	1988,45	
3	0+448,50 ÷ 0+481,30	-	32,80	352,00	
4	0+481,30 ÷ 0+909,75	5,00	428,45	2142,25	
5	0+909,75 ÷ 0+939,70	-	29,95	208,15	
SUMA		-	-----	4721,98	-----

LP	km	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+044,80 ÷ 0+050,81	-	6,01	31,73	
2	0+050,81 ÷ 0+448,50	5,10	397,69	2028,22	
3	0+448,50 ÷ 0+481,30	-	32,80	357,59	
4	0+481,30 ÷ 0+909,75	5,10	428,45	2185,10	
5	0+909,75 ÷ 0+939,70	-	29,95	211,32	
SUMA		-	-----	4813,95	-----

LP	km	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+044,80 ÷ 0+050,81	-	6,01	32,94	
2	0+050,81 ÷ 0+448,50	wg wykazu poszerzeń	397,69	300,84	
3	0+448,50 ÷ 0+481,30	-	32,80	366,58	
4	0+481,30 ÷ 0+577,95	5,30	96,65	512,25	
	0+577,95 ÷ 0+909,75	wg wykazu poszerzeń	331,80	469,26	
5	0+909,75 ÷ 0+939,70	-	29,95	211,32	
SUMA		-	-----	1893,18	-----

LP	km	Warstwa profilowa z kruszywa łamanego			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek C-D					
5	0+673,91 ÷ 0+875,00	wg tabeli poszerzeń i profilowania podbudowy	201,09	3111,83	
SUMA		-	-----	3111,83	-----

LP	km	Grunt stabilizowany cementem C _{1,5/2} gr. 15cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
1	0+044,80 ÷ 0+050,81	-	6,01	32,94	
2	0+050,81 ÷ 0+448,50	wg wykazu poszerzeń	397,69	300,84	
3	0+448,50 ÷ 0+481,30	-	32,80	366,58	
4	0+481,30 ÷ 0+577,95	5,30	96,65	512,25	
	0+577,95 ÷ 0+909,75	wg wykazu poszerzeń	331,80	469,26	
5	0+909,75 ÷ 0+939,70	-	29,95	211,32	
SUMA		-	-----	1893,18	-----